

## 2610+

Excellente performance  
pour de l'argent petit



### Fonctionnalités en bref :

- Vitesse d'impression jusqu'à 683 cps
- Volume d'édition 20,000 pages / mois
- 132 colonnes
- Tête d'impression 24 aiguilles produit une excellente qualité d'impression
- Chemin de papier direct, chargement facile du papier Arrachage métal
- Ethernet avec prise en charge IPv6, interface parallèle et USB en standard
- Interface hôte USB pour la mise à jour du firmware facile
- Affichage LCD, facilite l'utilisation

# 2610+

La nouvelle Tally Dascom 2610+ est **la version avancée du succès** Tally Dascom 2610 et a de nouvelles fonctionnalités qui améliore encore l'expérience utilisateur.

Grace au couvercle en deux parties, les pages imprimées peuvent maintenant être récupérées plus facilement. La nouvelle **barre de découpe en métal** garantie une découpe nette et aisée de vos documents. **En standard** vous avez une interface **Ethernet, parallèle et USB**. Pour vos service IT un port USB de maintenance et programmation simplifiera vos déploiements. L'interface Ethernet prend déjà en charge la norme **IPv6**.

La nouvelle tête d'impression est non seulement **plus rapide jusqu'à 20%**, mais permet par sa conception, une **réduction du bruit jusqu'à 2 décibels**.

## FICHE TECHNIQUE

<b>Vitesse d'impression</b>	683 cps (Fastest Draft); 600 cps (HS-Draft), 513 cps (Draft), 114 cps (LQ) à 10 cpi
<b>Résolution</b>	Jusqu'à 360 x 360 dpi
<b>Densité des caractères</b>	10, 12, 15, 17.1, 20 cpi
<b>Densité des lignes</b>	2, 3, 4, 6, 8, 12 lpi
<b>Durée de vie tête d'impression</b>	500 millions butées d'aiguille
<b>Mémoire</b>	256 kB
<b>Interfaces Standard</b>	Parallèle (Bidirectionnelle), USB 2.0 et Ethernet (10/100 Base, IPv6) USB Host
<b>Interfaces Optional</b>	Série RS-232
<b>Administration</b>	Tally WebPanel via Ethernet; Config-Tool via USB/Paralle
<b>Émulations Standard</b>	IBM ProPrinter XL24, Epson ESC/P2, MTPL + Barcode + LCP
<b>Émulation Optionnelle</b>	Pack DEC ANSI avec interface
<b>Polices de caractères</b>	HS Draft, Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, OCR-A/B, 14 Code barres et LCP
<b>Consommables</b>	Ruban encreur: 15 millions de caractères
<b>Alimentation du papier Standard</b>	Un tracteur utilisable en mode poussant (installé à l'avant ou à l'arrière) ou en mode tirant (installé au-dessus); chemin de papier droit pour le papier listing; insertion feuille simple par l'avant
<b>Alimentation du papier Option</b>	Tracteur poussant (à l'arrière)
<b>Nombre de copies</b>	Tracteur poussant à l'avant: 1 Original + 5 copies; Tracteur au-dessus: 1 Original + 1 copie; Feuille simple: 1 Original + 5 copies
<b>Types du papier</b>	Papier continu, feuille simple, jeux de formulaires
<b>Poids du papier</b>	60-120 g/m <sup>2</sup>
<b>Format du papier</b>	Largeur: 76 jusqu'à 420 mm; Longueur: 76 jusqu'à 599 mm
<b>Poids</b>	10,6 kg
<b>Dimensionsen</b>	600 x 265 x 200 mm (L x P x H)
<b>Niveau sonore</b>	< 53 dB(A)
<b>Tension d'entrée</b>	100 - 240 V avec commutation automatique
<b>Consommation électrique</b>	60 Watt mode impression; <3 W en mode Sleep
<b>Température</b>	+10° jusqu'à +40° C; 10% jusqu'à 85% humidité de l'air
<b>Volume d'impression</b>	20.000 pages par mois
<b>MTBF</b>	20.000 pages
<b>Pilote de l'imprimante</b>	Windows7/8/10 et Server 2008/2012 (32/64 Bit); SAP
<b>Garantie</b>	Contactez le service commercial DASCOM

Configurations :

- **2610+**      Modèle standard