

# T2280+



*Tally*

L'imprimante T2280 est le Modèle multifonctions professionnel, un représentant haut de gamme des imprimantes 24 aiguilles. Avec une vitesse d'impression de 1000 caractères (maximum) par seconde, un débit de 680 pages par heure (ECMA 132) et un volume d'impression recommandé jusqu'à 50 000 pages, cette imprimante est tout à fait convaincante dans tous les domaines.

## Fonctionnalités en bref :

- Imprimante multifonctionnelle haute performance
- Volume d'impression jusqu'à 50 000 pages par mois
- Vitesse d'impression jusqu'à 1 000 caractères par seconde
- Alimentation en papier flexible par feuilles simples et tracteurs de poussée de papier en continu
- Dispositif de séparation disponible en option pour papier en continu
- Grande variété d'interfaces, d'émulations et de pilotes
- Construction robuste pour un fonctionnement fiable et silencieux

L'intégration optimale dans les domaines d'application est assurée par une multitude de fonctions automatiques et de variantes du traitement du papier ainsi que des interfaces et émulations.

Une résolution graphique de 360 x 360 dpi est garantie pour une qualité et une vitesse maximales. L'imprimante fournit encore 185 caractères par seconde, même pour une qualité correspondance.

### Configurations :

- **T2280+** Modèle standard
- **T2280+ IGP** avec IGP/PJL
- **T2280+ 2T** avec tracteur double



**CORTADO**  
Cloud Printing **Ready**

# T2280+

<b>Vitesse d'impression</b>	1.000 cps (Fastest Draft), 800 cps (Draft), 222 cps (NLQ) à 10 cpi
<b>Résolution</b>	Jusqu'à 360 x 360 dpi
<b>Débit</b> (ECMA 132)	680 Pages par heure
<b>Densité des caractères</b>	10, 12, 15, 17.1, 20 cpi
<b>Densité des lignes</b>	2, 3, 4, 6, 8, 12 lpi
<b>Durée de vie tête d'impression</b>	500 millions de caractères
<b>Interfaces Standard</b>	Parallèle (bi-directionnelle) et Ethernet 10/100BaseT
<b>Interfaces Optional</b>	Série RS- 232, Ethernet multiprotocole, Ethernet avec SCS ou IPDS; Coax avec SCS ou IPDS; Twinax avec SCS ou IPDS
<b>Émulations Standard</b>	IBM ProPrinter XL24, Epson LQ (ESC P/2), MTPL + code à barres + LCP <b>IGP Version:</b> IGP/PGL, Code V, MT660, Printronix P6000, HP2564C, Genicom ANSI
<b>Émulations Optional<sup>1</sup></b>	ECMA 9014, MT460D, MT50
<b>Polices de caractères</b>	HS Draft, Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, OCR-A/B, 23 code barres
<b>Consommables</b>	Ruban encreur: 20 Millions de caractères
<b>Alimentation du papier Standard</b>	Tracteur de poussée pour papier continu avec cours du papier en ligne droite, tracteur de poussée supplémentaire à l'arrière (uniquement Modèle 2T), alimentation de feuilles simples à l'avant, fonction de séparation, position de stationnement
<b>Alimentation du papier Option</b>	Tracteur de poussée complémentaire à l'avant, alimentation en feuille simple automatique par l'arrière (190 feuilles) ou à l'avant (100 feuilles), dispositif de séparation du papier, armoire de support d'imprimante
<b>Nombre de copies</b>	Tracteur de poussée de l'avant : 1 original + 5 copies Tracteur de protection de l'arrière : 1 original + 3 copies Alimentation en feuille simple : 1 original + 5 copies
<b>Types du papier</b>	Papier continu, feuille simple, jeux de formulaires
<b>Poids du papier</b>	60-120 g/m <sup>2</sup>
<b>Format du papier</b>	Largeur: 76 jusqu'à 420 mm; Longueur: 76 jusqu'à 559 mm
<b>Poids</b>	19 kg
<b>Dimensions</b>	624 x 432 x 280 mm (L x P x H)
<b>Niveau sonore</b>	57 dB(A)
<b>Tension d'entrée</b>	230 V - 50/60 Hz
<b>Consommation électrique</b>	75 Watt mode impression
<b>Température</b>	+10° jusqu'à +35° C; 20% jusqu'à 80% humidité de l'air
<b>Volume d'impression</b>	50.000 pages par mois
<b>MTBF</b>	20.000 pages
<b>Pilote de l'imprimante</b>	Windows 2000/XP/Vista/7/8; Windows Server 2003/2008
<b>Garantie</b>	Contacteur le service commercial DASCOM

## DASCOM Europe GmbH

117 Avenue Victor Hugo 3

F-92100 Boulogne-Billancourt

Tel: +33 1 73 02 51 97 – Fax: +33 1 73 06 98 50

[info.fr@dascom.com](mailto:info.fr@dascom.com) – [www.dascom.fr](http://www.dascom.fr)

 Mantenimiento Periféricos Informáticos C/Canteras, 15 28860 Paracuellos de Jarama (Madrid) Tel: 00 34 91 7481604 Web: <https://mpi.com.es/>

Toutes les raisons sociales noms de produits sont marques qui appartiennent aux propriétaires respectifs. Copyright © 2016 DASCOM. Sous réserve de modifications, erreurs et erratas.

Version 2.0 | Juin 2016

IMPRIMANTES MATRICIELLES

IMPRIMANTES MOBILES

IMPRIMANTES À INSERTION FRONTALE

IMPRIMANTES THERMIQUES