

Resin solution X 50

MPI Printing Solutions



Danger

If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Read label before use.

Hazard statements:

May be fatal if swallowed and enters airways. Suspected of damaging fertility or the unborn child. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Flammable liquid and vapour. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause an allergic skin reaction. May cause drowsiness or dizziness. Toxic to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary statements:

Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Keep container tightly closed.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Store in a well-ventilated place. Keep cool. Store locked up. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

Product contains: reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecular weight 700), toluene



Gefahr

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Etikett lesen.

Gefahrenhinweise:

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, Langzeitwirkung.

Sicherheitshinweise:

Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Vor Handhabung sämtliche Sicherheitsratschläge lesen und verstehen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten.
BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit reichlich Wasser und Seife waschen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
An einem gut belüfteten Ort lagern. Behälter dicht verschlossen halten. An einem gut belüfteten Ort lagern. Kühl halten. Unter Verschluss lagern.
Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

Enthält: Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht 700, Toluol



UN1263

MICROPLEX Printware AG
Panzerstraße 5
26316 Varel

Tel.: +49 (0) 4451 9137-0
E-Mail: info@microplex.de

www.microplex.de



Printed on LOGIJET TC8



Gefahr

Ottokraftstoff

enthält: Benzin, Benzolgehalt 0,1 - 1,0%

MICROPLEX Printware AG
Panzerstraße 5
26316 Varel

Tel.: +49 (0) 4451 9137-0

E-Mail: info@microplex.de

www.microplex.de

