

T2265+



Tally

L'imprimante T2265+ est le Modèle multifonction professionnel, un représentant haut de gamme des imprimantes 24 aiguilles. Avec des vitesses pouvant atteindre 900 caractères par seconde, un débit allant jusqu'à 610 pages par heure (ECMA 132) et un volume d'impression recommandé maximum de 40 000 pages, cette imprimante s'impose dans tous les domaines.

Fonctionnalités en bref :

- Imprimante multifonctionnelle haute performance
- Volume d'impression jusqu'à 40 000 pages par mois
- Vitesse d'impression jusqu'à 900 caractères par seconde
- Entrée flexible du papier via alimentations en feuille simple et tracteurs à papier continu
- Dispositif de coupe en option pour papier continu
- Variété d'interfaces, d'émulations et de pilotes
- Construction robuste pour un service fiable et silencieux

L'intégration optimale dans l'environnement de l'utilisateur est garantie par de nombreuses fonctions automatiques et variantes de manipulation du papier ainsi que par des interfaces et des émulations.

La T2265+ est une imprimante matricielle ultrarapide disposant d'une interface Ethernet incorporée. Elle convient très bien aux environnements Microsoft Windows et aux autres environnements avec ordinateur hôte.

Configurations :

- **T2265+** Modèle standard
- **T2265+ IGP** avec IGP/PJL



CORTADO

Cloud Printing Ready

T2265+

Vitesse d'impression	900 cps (Fastest Draft), 700 cps (Draft), 200 cps (NLQ) à 10 cpi
Résolution	Jusqu'à 360 x 360 dpi
Débit (ECMA 132)	610 Pages par heure
Densité des caractères	10, 12, 15, 17.1, 20 cpi
Densité des lignes	2, 3, 4, 6, 8, 12 lpi
Durée de vie tête d'impression	500 millions de caractères
Interfaces Standard	Parallèle (bi-directionnelle) et Ethernet 10/100BaseT
Interfaces Optional	Série RS-232, multiprotocole Ethernet, Ethernet avec SCS ou IPDS; Coax avec SCS ou IPDS; Twinax avec SCS ou IPDS
Émulations Standard	IBM ProPrinter XL24, Epson LQ (ESC P/2), MTPL + code à barres + LCP IGP Version: IGP/PGL, Code V, MT660, Printronix P6000, HP2564C, Genicom ANSI
Émulations Optional¹	ECMA 9014, MT460D, MT50
Polices de caractères	HS Draft, Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, OCR-A/B, 23 code barres
Consommables	Ruban encreur: 20 Millions de caractères
Alimentation du papier Standard	Tracteur poussant pour alimentation du papier continu sur chemin droit, alimentation manuelle feuille à feuille avant, fonction de séparation, position de parpage
Alimentation du papier Option	Tracteur poussant avant supplémentaire, alimentation en feuille simple automatique par plateau arrière (2x 190 feuilles) ou avant (100 feuilles), massicot, meuble pour imprimante
Nombre de copies	Tracteur poussant avant : 1 original + 5 copies Alimentation en feuille simple : 1 original + 5 copies
Types du papier	Papier continu, feuille simple, jeux de formulaires
Poids du papier	60-120 g/m ²
Format du papier	Largeur: 76 jusqu'à 420 mm; Longueur: 76 jusqu'à 559 mm
Poids	19 kg
Dimensions	624 x 432 x 280 mm (L x P x H)
Niveau sonore	55 dB(A)
Tension d'entrée	230 V - 50/60 Hz
Consommation électrique	65 Watt mode impression
Température	+10° jusqu'à +35° C; 20% jusqu'à 80% humidité de l'air
Volume d'impression	40.000 pages par mois
MTBF	20.000 pages
Pilote de l'imprimante	Windows 2000/XP/Vista/7/8; Windows Server 2003/2008
Garantie	Contactez le service commercial DASCOM

DASCOM Europe GmbH

117 Avenue Victor Hugo 3
F-92100 Boulogne-Billancourt
Tel: +33 1 73 02 51 97 – Fax: +33 1 73 06 98 50
info.fr@dascom.com – www.dascom.fr

IMPRIMANTES MATRICIELLES 
IMPRIMANTES MOBILES 
IMPRIMANTES À INSERTION FRONTALE 
IMPRIMANTES THERMIQUES 