MPI

Impresoras Matricial Serie

T2150 / T2150S / T2250

Tally DASCOM

Impresoras veloces y fiables para aplicaciones exigentes

La familia de impresoras de impacto Tally T2x50 SprintPro representa una solución profesional para trabajos de gestión y amplia especialización gracias a su excelente velocidad, hasta 750 cps a 15 cpi, y a la gestión de papel extremadamente versatil y flexible.Para satisfacer cualquier exigencia de impresión, todos los modelos son fácilmente configurables por el usuario añadiendo dos tractores opcionales, uno frontal y otro posterior, o dos alimentadores automáticos de hojas sueltas; además, está disponible la versión de 80 columnas T2150S, dotada de un mecanismo para el corte automático de los impresos.

Las avanzadas funciones de autoregulación y control permiten utilizar una amplia gama de soportes: papel contínuo, hojas sueltas, copia o multicopia, sobres y etiquetas. Finalmente, los numerosos lenguajes y sistemas operativos soportados y la impresión de códigos de barras y macrocaracteres permiten utilizar esta impresora como solución con un bajo costo de ejercicio con la habitual fiabilidad Tally.

- Velocidad de impresión hasta 750 cps a 15 cpi
- Excelente gestión del papel gracias al recorrido rectilíneo
- Posibilidad de instalar al mismo tiempo hasta tres tractores
- Disponibilidad de dos diferentes alimentadores automáticos de hojas sueltas
- Versión T2150S con guillotina estándar
- Selección automática de recorrido de hoja (APS)
- Ajuste automático de la distancia del cabezal (AGA.)
- Carga de trabajo hasta 26.000 páginas/mes y MTBF de 10.000 horas

T2150 / T2150S / T2250

Características y especificaciones

Impresoras matriciales serie

Tecnología de impresión		Impacto serie matricial
Modelos disponibles	- **T2150**	80 columnas, 24 agujas
	- **T2150S**	80 columnas, 24 agujas con guillotina estándar
	- **T2250**	136 columnas, 24 agujas
Carga de trabajo		Hasta 26.000 paginas / mes
Funciones automáticas		Regulación automática de cabezal (AGA), selección automática de recorrido de papel (APS), alimentator frontal, aparcamiento de hoja, Auto Tear, Auto View, conmutación de interfaz
Velocidad de impresión (cps)		HS Draft / Draft / NLQ / LQ
	- **10 cpi**	600 / 225 / 180 / 90
	- **12 cpi**	620 / 270 / 220 / 110
	- **15 cpi**	750 / 340 / 270 / 135
Rendimiento ECMA 132 (pph)		Carta / Hoja de cálculo
a 10 cpi		435 / 296
Densidad de impresión		10, 12, 15, 17.1, 20 cpi + doble longitud
Densidad de línea		2, 3, 4, 6, 8, 12 lpi
Densità grafica		Hasta 360 x 360 ppp
Fuentes		Draft, Copy Draft, Heavy Forms Mode (para papel contínuo), Courier, Roman, Sans Serif, OCR A* y B*, 22 códigos de barra, fuentes LCP (macrocaracteres)
Alimentación de hojas	- **Estándar**	Tractor de empuje Insertor manual de hoja suelta
	- **Opcional**	Tractor de empuje (hasta 3 añadiendo el tractor estándar) Alimentador automático de 100 hojas sueltas anterior Alimentador automático de 150 hojas sueltas posterior
Formato de papel	- **Papel contínuo estándar**	T2150 / T2150S - longitud 76-254 mm, longitud 76-550 mm T2250 - Longitud 76-420 mm
	- **Papel contínuo opcional**	T2150 / T2150S - Longitud 76-254 mm, longitud 76-550 mm T2250 - Longitud 76-406 mm, Longitud 76-550 mm
	- **Hoja suelta**	T2150 / T2150S - Longitud 76-254 mm, Longitud 102-305 mm T2250 - Longitud 76-420 mm, Longitud 102-305 mm
	- **Alimentador**	T2150 / T2150S - Longitud 100-216 mm, Longitud 102-305 mm T2250 - Longitud 102-356 mm, Longituda 102-305 mm
Número de copias		Hasta 1 original + 5 copias
Interfaz	- **Estándar**	Paralelo bidireccional y serie RS232 con buffer de 64 KB
	- **Opcionales**	Ethernet 10/100 BaseTX, RS-422, RS-232/Current Loop (TTY 20 mA), convertidor externo Coax, convertidor externo Twinax, cable adaptador externo interfaz Parallela-USB, adaptador cable serie de 9 a 25 pin
Emulaciones	- **Estándar**	MTPL + Barcode/LCP, Epson LQ (incluido ESC/P), IBM ProPrinter XL24e
	- **Opcionales**	Program Packs bajo requerimiento
Sistemas operativos		Windows 95/98/ME, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP
Nivel acústico (ISO 7779)		53 dB(A)
Alimentación		AC 120 V / 240 V, 50 Hz / 60 Hz, 0.7 A / 0.4 A
Cabezal (vida útil)		250 millones de caracteres ASCII
Consumibles	- **T2150 / T2150S**	Cinta negra de 3,6 millones de caracteres ASCII
	- **T2250**	Cinta negra de 5 millones de caracteres ASCII
Peso	- **T2150 / T2150S**	10,5 Kg
	- **T2250**	12,5 Kg
Dimensiones	- **T2150 / T2150S**	458(Ancho) x 300(P) x 295(Alto) mm
	- **T2250**	600(Ancho) x 300(P) x 295(Ancho) mm
Condiciones del ejercicio	- **Temperatura**	De 10° a 35° C
	- **Humedad relativa**	De 20% a 80% RH sin condensación
Fiabilidad		MTBF de 10.000 horas

* - Antes de la adquisición para aplicaciones OCR se aconseja verificar los dispositivos de lectura con ejemplos de impresión suministrados por TallyGenicom

Nota. - El papel es un elemento altamente variable y debería de ser verificado antes de la adquisición. La duración de los consumibles se refieren a un valor medio con utilización de la impresora en condiciones normales.

Todas las marcas citadas están registradas por sus legítimos propietarios.

Estas especificaciones pueden ser variadas sin previo aviso

Versión 16/05