

Láser Mono

Láser Color

Multifunción

Térmicas

Para vehículos

Matricial Agujas

Matricial de Líneas

POS

Consumibles

2365 MC

Impresora de 24 agujas y altas carga de trabajo

Impresora industrial, para alta carga de trabajo con cabezal de alta duración.



Robusta y de alta velocidad

La impresora 2365 es una impresora reforzada y potente y de alta velocidad y preparada para altas cargas de trabajo bajo las condiciones más extremas.

Fiabilidad y alto carga de trabajo garantizados por mucho tiempo

Además de una impresión, nitida, definida y totalmente legible gracias a su cabezal reforzado de 24 agujas que le permite aguantar las condiciones más extremas e imprimir la copia original y hasta 8 copias. Esto le otorga un bajo coste de propiedad y una duración excepcional en los ambientes más exigentes, lo que se traduce en una excelente inversión.

Automatizada y totalmente compatible

La operativa automatizada, unido a un recorrido de papel recto, permite una gran facilidad de uso y elimina al máximo todos los errores causados por manejo de usuario.

La impresora trabaja bien tanto con aplicaciones basadas en entorno Windows así como sistemas host y sistemas obsoletos.

- Imprime hasta 9 copias
- Recorrido de papel rectilíneo que facilita la carga de papel.
- Puerto paralelo y Ethernet Standard
- Interface Serie, Coax, Twinax y Ethernet IPDS como opcionales.
- Funciones automatizadas que evitan errores de usuario
- Perfecta para aplicaciones bajo demanda, sin márgenes y sin gasto de hojas en blanco.
- Compatible con gran variedad de sistemas: Windows, UNIX, DOS, SAP, entornos IBM
- Carga de trabajo de hasta 48.000 páginas/mes

Tecnología de impresión	Impacto serie matricial con cabezal de 24 agujas		
Modelos	- 2365	Versión estándar de sobremesa de 136 columnas.	
Velocidad de impresión		HSD	Draft NLQ
- 10 CPP		640 cps	533 cps 180 cps
- 12 CPP		800 cps	640 cps 215 cps
Resolución	Hasta 360 x 360 dpi		
Throughput (ECMA 132)	587 páginas por hora (ECMA 132)		
Densidad de impresión	5, 6, 7.5, 8.6, 10, 12, 15, 17.1, 20 cpi. (según emulaciones)		
Densidad de línea	2, 3, 4, 6, 8, 12 lpp		
Vida de cabezal	500 millones de caracteres		
Interfaz Serie	Ethernet (10/100 BaseT) con 128 kb de buffer, Paralelo bidireccional		
Interfaz opcional	Serie RS232, Twinax/Coax, Ethernet IPDSRS232		
Emulaciones	IBM ProPrinter, Epson LQ(ESC/P2), Genicom ANSI, MTPL + Barcode + LCP		
Emulaciones Opcionales	PCL 3 (RuggedWriter)		
Fuentes	HS Draft, Draft, Copy Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Orator, Gothic, Souvenir, Kix/Royal, OCR A, OCR B, 22 Barcodes y fuentes escalables.		
Consumibles	Cinta con tinta negra capacidad de 20 mill. de caracteres		
Tipo de soporte	Papel continuo.		
Manejo de papel estándar	Tractor frontal con automatismo de carga y expulsión de papel, colocación para corte y reanudación de la impresión y de ajuste de distancia de cabezal automática..		
Manejo de papel opcional	Segundo tractor frontal(instalable por el usuario), pedestal y cesta para papel.		
Copias	Tractor de empuje:	Original + 8 copias.	
Gramaje de papel	60-120 g/m2		
Tamaño de papel	100 a 420 mm de Ancho.		
Peso Impresora	19 kg		
Dimensiones	623 x 432 x 280 x mm (Ancho x Profundo x Alto)		
Alimentación	100 - 230 V auto detectable.		
Consumo energético	60 W imprimiendo / máx. 18 W en modo reposo		
Fiabilidad	- MTBF	12.500 horas	
Carga de Trabajo	48.000 páginas al mes		
Driver de impresora	Windows 9x/ME, 2000, 2003 Server, XP, Vista and SAP		
Temperatura	+10°C a 35°C		
Humedad	20% ÷ 80% sin condensación		
Nivel acústico	59 dB(A) (ISO 7779)		

Estas especificaciones son susceptibles a variación sin preaviso.

N.B. -El papel es un elemento variable y debería ser verificado antes de la compra. La duración de los consumibles se refiere a un valor medio en condiciones normales de ejercicio de la impresora.

