IMPRESORAS MATRICIALES DE CARACTERES SERIE 2365/2380

Velocidades de impresión de hasta 1000 cps

Formularios de hasta 9 partes

Completa gama de funciones automáticas para minimizar la intervención del usuario

Ideales para aplicaciones 'bajo demanda' sin necesidad de arrancar para no derrochar formularios

Recorrido recto del papel para cargar formularios fácilmente

Paralelo y Ethernet (10/100BaseT) de serie

Ethernet IPDS

Compatibles con una amplia gama de sistemas operativos

RESISTENTES PARA USO INDUSTRIAL

FUNCIONAMIENTO DE ALTA VELOCIDAD

La 2365 y la 2380 son impresoras matriciales serie de gran resistencia, alta velocidad y gran potencia aptas para uso industrial en las condiciones más extremas. El cabezal de impresión de 24 agujas proporciona impresiones precisas, nítidas, oscuras y absolutamente legibles.

EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

Gracias a sus bajos costes de explotación y su durabilidad en los entornos de impresión más duros, estos productos ofrecen una excelente relación calidad-precio. Su funcionamiento totalmente automatizado y el recorrido recto del papel proporcionan una gran facilidad de uso y eliminan prácticamente los errores causados por la intervención del usuario. Se trata de productos idóneos para las aplicaciones Microsoft Windows y altamente compatibles con otros entornos de host, incluidos sistemas preexistentes.

IMPRESORAS MATRICIALES DE CARACTERES SERIE 2365/2380

Configuración disponible ...**2365:** Disponible en 3 configuraciones
2380: Disponible en 2 configuraciones

Velocidad de impresión .....**2365:** A 10, 12, 15 cpp: borrador de alta velocidad 650, 800, 900; borrador 600, 720, 900, NLQ 200, 240, 300, LQ 100, 120, 150
2380: A 10, 12, 15 cpp: borrador de alta velocidad 800, 1000, 1000; borrador 667, 800, 1000; NLQ 222, 267, 333; LQ 111, 133, 167

Método de impresión.....Serie por impacto

Resolución.....360 x 360 ppp

Densidad de caracteres .....5, 6, 7.5, 8.6, 10, 12, 15, 17.1, 20 cpp (según emulación)

Densidad de líneas .....2, 3, 4, 6, 8, 12 lpp

Duración del cabezal de impresión .....750 millones de caracteres

Tipo de cabezal de impresión.....24 hilos

Memoria.....128 kB

Conectividad estándar .....Paralelo bidireccional más Ethernet 10/100BaseT con búfer de 128 kb

Conectividad opcional .....Serie RS232, Twinax/Coax, Ethernet IPDS

Emulación estándar.....IBM Proprinter XL24e, Epson LQ-2550, Epson LQ-2170 (ESC P/2), Genicom ANSI, MTPL

Emulación opcional.....PCL3

Fuentes .....Borrador HS, Borrador, Borrador copia, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Orator, Gothic, Souvenir, Kix/Royal, OCR A, OCR B, 22 códigos de barras y fuentes LCP escalables. Intelligent Mail Barcode

Consumibles .....20 millones de caracteres

Manejo del papel estándar .....Inserción frontal, tractor de empuje con parqueo de papel y AGA; 2º tractor de empuje posterior (sólo 2380-2T)

Manejo del papel opcional .....Tractor de empuje frontal adicional con parqueo de papel y AGA

Número de copias.....**2365:** Original + 6 (formularios de 7 partes); con modelo de cabezal de impresión de alto impacto – original +8 (formularios de 9 partes)
2380: Original + 5 (formularios de 6 partes); original +4 (formularios de 5 partes) para tractor posterior de 2380-2T

Tipo de papel .....Continuo

Tipo de papel .....Formularios continuos de 60 a 120 gm2

Tamaño del papel .....Ancho: 3-16.5", Largo: formularios continuos 3-22"

Área imprimible.....Hasta 10 13.6" ancho

Peso físico.....**2365:** 19 kg (42 lbs.)
2380: 20.7 kg (45.6 lbs.)

Dimensiones físicas .....**2365:** 11 x 24.6 x 17" (280 x 623 x 432 mm)
2380: 24.5 x 11 x 17" (623 x 280 x 432 mm)

Tensión .....120 V/230 V

Consumo eléctrico .....**2365:** 60 vatios en funcionamiento, máx 18 vatios en espera
2380: 70 vatios en funcionamiento, máx 18 vatios en espera

Homologación .....Norma ENERGY STAR®, Libre de ozono, RoHS, Microsoft, Norma ISO

Carga de trabajo.....**2365:** Hasta 48,000 páginas/mes
2380: Hasta 50,000 páginas/mes

Fiabilidad (tiempo medio entre fallas).....12,500 horas con ciclo productivo del 25%

Controladores.....Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003, Server 2008; SAP

Temperatura.....En funcionamiento: De +10º a +35ºC; de 50º a 95ºF; Almacenamiento: de +5° a +45°C; de 41º a 113ºF

Humedad .....En funcionamiento del 15% al 75%; Almacenamiento del 5% al 95% (humedad relativa)

Acústica .....**2365:** 59 dBA (ISO 7779)
2380: 57 dBA (ISO 7779)

Garantía .....Información de garantía en www.tallygenicom.com

Opción 1 .....Cabina con pedestal, cesta de papel

Nota.....Para aplicaciones de OCR se recomienda comprobar los lectores con muestras de impresión suministradas por TallyGenicom antes de la compra. El papel es un soporte muy variable y debe comprobarse antes de comprarlo. La vida útil del consumible que se indica es la media para la impresora cuando se utiliza en condiciones operativas normales.

© 2010 Printronix, Inc. Reservados todos los derechos. Genicom, Tally, TallyGenicom, TG TallyGenicom, el logotipo de TG, Intellifilter, Intelliprint, Intellipress y Printronix son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Printronix, Inc. El resto de las marcas comerciales, nombres de producto y nombres o logotipos de empresa mencionados en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios. La apariencia y/o las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso. TG-402S (7/10)

Para Latin America
14600 Myford Road, Irvine, CA 92606
714-368-2300 • www.tallygenicom.com